



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace o projektu „Komunikace IV. třídy pro pěší – Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné
(Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006857)

Název operačního programu:
Integrovaný regionální operační program

Název prioritní osy IROP:
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Dotace ze strukturálního fondu ERDF:
11 400 000,- Kč

Podíl na celkových způsobilých výdajích v %:
95%

Předpokládaná doba dokončení realizace stavby:
09/2019

Projekt získal dotaci:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního programu.

Popis projektu:

Hlavní aktivitou projektu je výstavba chodníku podél silnice III/46810 v celkové délce 1274,61 m a šířce 2 m. Kryt chodníku bude ze zámkové betonové dlažby tl. 6 cm. Chodník pro pěší bude mít příčný sklon 2 % směrem ke zpevněné komunikaci.

Chodník pro pěší bude při styku se stávající asfaltovou plochou v místě spojení přes asfaltobetonovou podélnou opravu zalit živičnou zálivkou. Chodník bude ze strany od zeleně řešen dvěma variantami konstrukce. V první variantě bude ze strany od sousedních objektů a zelené plochy chodník lemován betonovým chodníkovým obrubníkem tl. 100 mm do betonového lože. V místech sjezdů bude napojení přizpůsobeno sousedním sjezdům. Ve druhé variantě bude ze strany od sousedních objektů a zelené plochy chodník lemován betonovým prefabrikátem – opěrnou stěnou tl. 120 mm do betonového lože. Ze strany od komunikace bude chodník lemován klasickým obrubníkem silničním betonovým do betonového lože, kterým bude v místě vjezdu do přilehlých objektů snížen na maximální výšku 2 cm.

Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným samospádem pomocí uličních vpustí se záklopem a s litinovou mříží vodorovnou s vybíratelným košem. Dešťové vody z komunikace a chodníku budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nové dešťové kanalizace PP DN 250 – 300 do dvou přilehlých vodních toků do hlavního melioračního zařízení, které ústí do Olšinky a do Olšinky.

V km 0,370 bude vodní tok přecházet lávka. V tomto místě je chodník pro pěší zúžen na šířku 1,5 m. Délka lávky je 9 m (mezi dilatačními spárami).

Hlavní cíl projektu:

Zvyšování bezpečnosti na území obce, vytvořit opatření, která povedou ke snížení rychlosti vozidel projíždějících obcí, zvýšení pasivní bezpečnosti chodců a cyklistů. Vybudování chodníků včetně bezbariérových řešení nájezdů podél páteřní komunikace. Vybudování prvků pasivní bezpečnosti v místech zvýšeného pohybu dětí a mládeže, nepřehledných lokalitách (u školy). – Výstavba chodníků směr Závada.